

## Resko Airblaster I + II

Otryskávací přístroje s nízkou spotřebou vzduchu pro bodově přesné otryskávání. Ideální pro čištění, zdrsňování, odstraňování laků a barev, leštění, odstraňování koroze, matování povrchu. Malé rozměry a nízká hmotnost předurčují oba přístroje pro mobilní používání. Nastavení otryskávacího tlaku se provádí pomocí regulátoru, který se dá aretovat. Šroubem umístěným v zásobníku se dá regulovat průtok ostříkovací směsi a tím i bohatost směsi na médium. Součástí dodávaného setu jsou tři trysky o průměru 0,8 – 1,2 – 1,8 mm umožňující používání jakéhokoliv běžného otryskávacího media do velikosti částic 250 $\mu$ . Přístroj Resko Airblaster I je vybaven jedním zásobníkem směsi, přístroj Resko Airblaster II je pak vybaven dvěma zásobníky s možností přepínání, což oceníte vždy, když potřebujete použít a střídat dvě různá otryskávací media.



### Resko Airblaster I

Rozměry: 240x200x340mm

Obsah a počet zásobníků: 1x 0,7 ltr

Pracovní tlak max: 6 barů

Spotřeba vzduchu v l/min: 110 – 150 - 200

Při použití trysky o průměru: 0,8 – 1,2 - 1,8mm

Váha: cca 6 kg

Délka otryskávací hadice: 2 m

**5850 501 Airblaster I 38.250 / 46.283 s daní**



### Resko Airblaster II

Rozměry: 240x300x340mm

Obsah a počet zásobníků: 2x 0,7 ltr

Pracovní tlak max: 6 barů

Spotřeba vzduchu v l/min: 110 – 150 - 200

Při použití trysky o průměru: 0,8 – 1,2 - 1,8mm

Váha: cca 8 kg

Délka otryskávací hadice: 2 m

**5850 502 Airblaster II 52.350 / 63.343 s daní**