

OPUS SVĚTLA

Nenápadná světla OPUS jsou ve skutečnosti neskutečná. Jsou mimořádně odolná vůči poškození, přitom lehká a tím pádem i lehce přenositelná, vydávají rovnoměrné osvětlení s velmi dobrým podáním barev. Tělo přístroje je nárazuvzdorné, světlo je vodotěsné a prachotěsné. Velmi chytrým řešením je i umístění zásuvek na těle světla, které umožňuje připojení přístrojů se kterými potřebujete pracovat. Světla můžete položit na zem, podepřít, pověsit na trubku lešení, upevnit na stativ. Prostě takové světlo k nezaplacení. Dodává se v provedeních mini – standard – maxi a od letošního roku i ve verzi mini LED.



5560 000 OPUS Mini



5560 002 OPUS Standard



5560 003 OPUS Maxi

Všechna světla patří do třídy I, stupeň ochrany IP54 a splňují normy EN60598-1, EN 60598 2-8, EN 55015, jsou oprávněny nosit označení CE, ENEC, WEEE, TÜV-GS.

Technická data

	OPUS Mini	OPUS Standard	OPUS Maxi
Zdroj světla / zářivka	1x 24W	2x24W	3x36W
Teplota barev	5400 K	5400K	5400K
Svítivost	1800 lm	3600lm	8700lm
Předřadič	KVG	KVG	EVG HF50
Přívodní šňůra	3m	5m	5m
Váha	3kg	4kg	4,5kf
Rozměry	423 x 215 x 139mm	445 x 285 x 150mm	520 x 385 x 165mm
Počet zásuvek	1	1	2
Cena	2.280,00	3.180,00	4.740,00



5519 200 Manfrotto stativ
Posuv od 140 do 225cm, pojezd
8.085,00



5560 517 Profi stativ
Posuv 145 – 250 cm
3.195,00



5560 519 Profi stativ
Posuv 155 – 385 cm
4.680,00

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů

artprotect • pro restauro • pro arte •

OPUS SVĚTLA



5560 008 OPUS MINI LED rozměry viz mini zdrojem světla 30WLED

4.050,00



5560 525 OPUS upínací modul

1.155,00

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů